



# f.becker\_line Antifreeze 11 Ready Mix -25 °C Kühlerfrostschutz Ready-Mix



## Produktinformation

Hochwertige, nitrit-, amin- und phosphatfreie Kühlerfrostschutzfertigmischung.

### Beschreibung

f.becker\_line Antifreeze 11 Ready Mix -25 °C ist eine hochwertige, nitrit-, amin- und phosphatfreie Kühlerfrostschutzfertigmischung (Ready-to-use). Schützt zuverlässig vor Ablagerungen, Korrosion und Schaum in Guss- und Aluminiummotoren gemäß Herstellervorschrift.

### Anwendung

f.becker\_line Antifreeze 11 Ready Mix -25 °C wurde auf die Anforderungen von Aluminium- und Gussmotoren hin entwickelt. Es schützt zuverlässig vor Ablagerungen, Korrosion und Schaumbildung und sorgt somit für eine optimale Wärmeabfuhr. Nach Herstellervorschrift wird es in vielen Verbrennungsmotoren eingesetzt. f.becker\_line Antifreeze 11 Ready Mix -25 °C ist sofort einsatzbereit und schützt ohne weitere Verdünnung zuverlässig bis -25°C.

### Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

### Vorteile

- Fertigmischung - sofort einsatzbereit
- zuverlässiger Frostschutz bis -25°C
- reduziert das Risiko von Fehlbefüllungen
- vermeidet Probleme durch ungeeignete Wasserqualität oder falsches Mischungsverhältnis
- verwendbar in Guss- und Aluminiummotoren
- verhindert zuverlässig Ablagerungen
- sehr guter und dauerhafter Korrosionsschutz
- verhindert Kavitation
- minimierte Schaumneigung
- mischbar und verträglich mit anderen Frostschutzmitteln gleicher Spezifikation. Um jedoch die vollen Produktvorteile von f.becker\_line Antifreeze 11 Ready Mix -25 °C auszuschöpfen, wird ein vollständiger Kühlmittelwechsel empfohlen.

### Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.07
Farbe	visuell	-	blau / blue
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	→ 100
Siedepunkt	ASTM D 1120	°C	~ 104
pH-Wert	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Eisflockenpunkt	ASTM D1177	°C / °F	-25 / -13

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. f.becker\_line werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich kfzteile24 das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.