

SPEED SAE 15W-40

SPEED SAE 15W-40 ist ein Mehrbereichsmotorenöl der SAE-Klasse 15W-40.

Anwendung

SPEED SAE 15W-40 ist geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Es ist für den sicheren Ganzjahresbetrieb ohne Wartungsintervallverlängerung konzipiert. SPEED SAE 15W-40 ist nicht für den Einsatz in modernen TDI- oder Common-Rail-Diesel Fahrzeugen geeignet.

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- API SF/CD

Vorteile

- für Turbomotoren geeignet
- sicherer Ganzjahresbetrieb
- stabiler Schmierfilm auch bei heißem Öl und hohen Belastungen
- Einwandfreie Funktion von Hydrostößeln
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Marken-Motorenölen

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,88
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	107,0
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	131
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 170

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. IGAT Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich IGAT das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.igat.ag).

99904 | 01.10.2018