


TOTAL

QUARTZ 5000 15W-40



PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

- mineralisch
- für ältere Fahrzeuge geeignet

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit hoher Laufleistung im PKW-Segment.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA A3/B3
API SL/CF

FREIGABEN:

PSA Peugeot Citroën B71 2295

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

VW 501.01, 505.00

ANWENDUNGSVORTEILE:

- lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit gute Schmiersicherheit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	885
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	107,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		136
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Total Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

QUARTZ 5000 15W-40

January / 2019

www.total.de
